

## EVINRUDE® MULTIBRANDSTOFMOTOR

# E30 MFE

### SPECIFICATIES

Motortype	inline 2-cilinder E-TEC directe injectie
Boring x slag - inch (mm)	2,992 x 2,5 (76 x 64)
Cilinderinhoud - cu in (cc)	35 (575)
Overbrengingsverhouding	2,15:1
Toerental bij volgas	5500-6000 TPM
Bediening	Mechanisch
Brandstofinductie	E-TEC directe injectie met gestratificeerde laagtoerentalverbrandingsmodus
Dynamovermogen*	56 A in totaal / 15 A netto voor apparatuur
Trimbereik	-5° tot 15°
Kantelbereik	65°
Smering	Doelgericht smeren op verschillende punten
Olietankinhoud - qt (L)	1,5 (1,4)
Aanbevolen olie	XPS Marine XD100 / XD50
Aanbevolen brandstof	87 octaan, JP5, JP8, kerosine, Jet A, Jet B, en diesel voor noodgevallen
Garantie	1 jaar, onveranderlijk
100% conform wereldwijde emissienormen	EPA 2013 / CARB 3 STAR / Europese Unie



KLEUR	ASLENGTE - INCH (MM)	BESTURING	STARTEN	TRIMMETHODE	MODELNR.	GEWICHT - LB (KG)
Tactical Black	20 (508)	Stuurarm	Koord	Manuele tilt	E30MRL	160 (73)

**NIET BESCHIKBAAR VOOR VERKOOP VOOR RECREATIEDOELEINDEN.  
ALLEEN BESCHIKBAAR VOOR MILITAIRE AGENTSCHAPPEN.**

\* Computerbestuurde variabele spanning 56 A. Ampèrage berekend bij 13,5 V. Netto toegewezen accuoplaadvermogen is 15 A. Specificaties kunnen worden gewijzigd.

©2020 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle rechten voorbehouden. ®, TM en het BRP-logo zijn handelsmerken van BRP of diens dochtermaatschappijen.

