

EVINRUDE® MULTIBRANDSTOFMOTOR

E55 MFE

SPECIFICATIES

Motortype	inline 2-cilinder E-TEC directe injectie	
Boring x slag - inch (mm)	3,62 x 2,60 (92 x 66)	
Cilinderinhoud - cu in (cc)	53 (864)	
Overbrengingsverhouding	2,67:1	
Toerental bij volgas	5500-6000 TPM	
Starten	Koord	
Bediening	Mechanisch	
Brandstofinductie	E-TEC directe injectie met gestratificeerde laagtoerentalverbrandingsmodus	
Dynamovermogen*	81 A in totaal / 25 netto voor apparatuur	
Trimmethode	Manuele tilt met cilinder	
Trimbereik	-5° tot 15°	
Kantelbereik	68°	
Smering	Doelgericht smeren op verschillende punten	
Olietankinhoud - qt (L)	2 (1,9)	
Aanbevolen olie	XPS Marine XD100 / XD50	
Aanbevolen brandstof	87 octaan, JP5, JP8, kerosine, Jet A, Jet B, en diesel voor noodgevallen	
Garantie	1 jaar, onveranderlijk	
100% conform wereldwijde emissienormen	EPA 2013 / CARB 3 STAR / Europese Unie	



KLEUR	ASLENGTE - INCH (MM)	BESTURING	MODELNR.	GEWICHT - LB (KG)
Tactical Black	20 (508)	Stuurarm	E55MRL	250 (113)
	20 (508)	Stuurarm	E55MJRL	277 (122)

**NIET BESCHIKBAAR VOOR VERKOOP VOOR RECREATIEDOELEINDEN.
ALLEEN BESCHIKBAAR VOOR MILITAIRE AGENTSCHAPPEN.**

* Computerbestuurde variabele spanning 56 A. Ampérage berekend bij 13,5 V. Netto toegewezen accuoplaadvermogen is 25 A. Specificaties kunnen worden gewijzigd.

©2020 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle rechten voorbehouden. ®, TM en het BRP-logo zijn handelsmerken van BRP of diens dochtermaatschappijen.

