

175 PK

| | |
|---|--|
| Motormodel | (a) C175FL (b) C175FX (c) C175XC |
| Motortype | V6 66° E-TEC directe injectie |
| Boring x slag - mm | 86 x 78,7 |
| Cilinderinhoud cc L | 2744 2,7L |
| Overbrengingsverhouding (aslengte) | 2,17:1 |
| Toerentalbereik volgas | 5000-6.000 TPM |
| Gewicht - kg | (a) 240 (b) 245 (c) 242 |
| Starten | Elektrisch |
| Bediening | Ingebouwd digitaal schakelen en gas |
| Brandstofinductie | E-TEC directe injectie met gestratificeerde laagtoerentalverbrandingsmodus |
| Dynamovermogen* | 133 A in totaal / 50 netto voor apparatuur / 14 A bij stationair |
| Besturing | Afstandsbediening - Geïntegreerde hydraulische besturing / (a)(b) Dynamische stuurbechrachting |
| Trimmethode | Power Trim en Tilt |
| Trimbereik | -6° tot 15° |
| Kantelbereik | 81° |
| Aslengte - inch | (a) 20 (b)(c) 25 |
| Smering | Doelgericht smeren op verschillende punten |
| Olietankinhoud - L | Op motor 11,4 / Olietank van 6,8, 11,3 & 37,85 beschikbaar in toebehoor |
| Aanbevolen olie | Evinrude / Johnson XD-100 olie |
| Aanbevolen brandstof | Octaan 87 |
| Tegendraaiend | C175XC |
| Beperkte garantie | 5 jaar motor** / 5 jaar corrosie |
| Emissienorm | EPA 2013 / CARB 3 STAR / Europese Unie |
| Centrale montage - in (mm) | Minimum 26 (660) |
| Kleur | Slate Gray met meer dan 400 opties voor gekleurde panelen |
| Stuurhoek | +/- 32° |
| Ingebouwde kenmerken | Aansluiting met dubbele as, i-Trim |



* Computerbestuurde variabele spanning 133 A. Stroomampère berekend op 13,5 V. Netto acculaadvermogen is 50 A.

** 3 jaar beperkte garantie van BRP en 2 jaar verlengde garantie van BRP B.E.S.T.