

200 PK

Motormodel	(a) C200FL (b) C200FX (c) C200XC (d) C200XD
Motortype	V6 66° E-TEC directe injectie
Boring x slag - mm	86 x 78,7
Cilinderinhoud cc L	2744 2,7L
Overbrengingsverhouding (aslengte)	2,17:1
Toerentalbereik volgas	5000-6.000 TPM
Gewicht - kg	(a) 240 (b) 245 (c) 242 (d) 239
Starten	Elektrisch
Bediening	Ingebouwd digitaal schakelen en gas
Brandstofinductie	E-TEC directe injectie met gestratificeerde laagtoerentalverbrandingsmodus
Dynamovermogen*	133 A in totaal / 50 netto voor apparatuur / 14 A bij stationair
Besturing	Afstandsbediening - Geïntegreerde hydraulische besturing / (a)(b) Dynamische stuurbevestiging
Trimmethode	Power Trim en Tilt
Trimbereik	-6° tot 15°
Kantelbereik	81°
Aslengte - inch	(a) 20 (b)(c)(d) 25
Smering	Doelgericht smeren op verschillende punten
Olietankinhoud - L	Op motor 11,4 / Olietank van 6.8, 11.3 & 37.85 beschikbaar in toebehoor
Aanbevolen olie	Evinrude / Johnson XD-100 olie
Aanbevolen brandstof	Octaan 87
Tegendraaiend	C200XC
Beperkte garantie	5 jaar motor** / 5 jaar corrosie
Emissienorm	EPA 2013 / CARB 3 STAR / Europese Unie
Centrale montage - in (mm)	Minimum 26 (660)
Kleur	Slate Gray met meer dan 400 opties voor gekleurde panelen
Stuurhoek	+/- 32°
Ingebouwde kenmerken	Aansluiting met dubbele as, i-Trim



* Computerbestuurde variabele spanning 133 A. Stroomampère berekend op 13,5 V. Netto acculaadvermogen is 50 A.

** 3 jaar beperkte garantie van BRP en 2 jaar verlengde garantie van BRP B.E.S.T.