

15 PK

Motormodel (kleur)	(a) E15RG4 Grafiet (b) E15RGL4 Grafiet (c) E15TEG4 Grafiet
Motortype	2 cilinder
Boring x slag - mm	61 x 60
Cilinderinhoud cc	351
Overbrengingsverhouding (aslengte)	2,15:1
Toerentalbereik volgas	5.000-6.000 TPM
Gewicht - kg*	(a) 52 (b) 53 (c) 55
Starten	(a)(b) Manueel (c) Elektrisch
Bediening	Mechanisch
Brandstofinductie	Met carburator
Dynamovermogen	Alleen voor elektrische modellen: 12 V, 145 W, 12 A (Optioneel op modellen met elektrisch starten)
Besturing	(a)(b)(c) Stuurarm
Trimmethode	Manueel of Power Tilt
Aslengte - inch	(a)(c) 15 (b) 20
Olietankinhoud - ml	950
Aanbevolen olie	Evinrude/Johnson 5W40 Ultra-olie voor 4-taktmotoren
Aanbevolen brandstof	Octaan 87
Beperkte garantie	3 jaar, onveranderlijk
Emissienorm	EPA 2013 / CARB 3 STAR
Aanbevolen brandstof	Octaan 87
Beperkte garantie	3 jaar, onveranderlijk
Emissienorm	EPA 2013 / CARB 3 STAR / Europese Unie

