

200 HO

| | |
|---|--|
| Motormodel | (a) E200LHO (b) E200LH (c) E200XH (d) E200XHC (e) A200XHC |
| Motortype | V6 74° E-TEC directe injectie |
| Boring x slag - mm | 98 x 76 |
| Cilinderinhoud cc L | 3441 3,4L |
| Overbrengingsverhouding (aslengte) | 1,85:1 |
| Toerentalbereik volgas | 5400-6000 TPM |
| Gewicht - kg | (a) 244 (b) 248 (c)(d)(e) 253 |
| Starten | Elektrisch |
| Bediening | Ingebouwd digitaal schakelen en gas |
| Brandstofinductie | E-TEC directe injectie met gestratificeerde laagtoerentalverbrandingsmodus |
| Dynamovermogen* | 133 A in totaal / 50 netto voor apparatuur / 14 A bij stationair |
| Besturing | Afstandsbediening - Geïntegreerde hydraulische besturing (b)(c)(d)(e) Dynamische stuurbevestiging |
| Trimmethode | Power Trim en Tilt |
| Trim bereik | -6° tot 15° |
| Kantelbereik | 81° |
| Aslengte - inch | (a)(b) 20 (c)(d)(e) 25 |
| Smering | Doelgericht smeren op verschillende punten |
| Olietankinhoud - L | Op motor 7,5 / Olietank van 6,8, 11,3 & 37,85 beschikbaar in toebehoor |
| Aanbevolen olie | Evinrude / Johnson XD-100 olie |
| Aanbevolen brandstof | Octaan 87 |
| Tegendraaiend | E200XHC A200XHC |
| Beperkte garantie | 5 jaar motor** / 5 jaar corrosie |
| Emissienorm | EPA 2013 / CARB 3 STAR / Europese Unie |
| Centrale montage - inch (mm) | Minimum 28 (711) |
| Kleur | Slate Gray met meer dan 400 opties voor gekleurde panelen |
| Stuurhoek | +/- 32° |
| Ingebouwde kenmerken | Aansluiting met dubbele as / i-Trim |



* Computerbestuurde variabele spanning 133 A. Stroomampère berekend op 13,5 V. Netto acculaadvermogen is 50 A.

** 5 jaar onveranderlijk*, 5 jaar corrosie
(* Voor Noord-Amerika, 3 jaar beperkte garantie van BRP plus 2 jaar verlengde garantie van BRP B.E.S.T)

EVINRUDE®

