

# 30 MFE

<b>Motormodel (kleur)</b>	E30MRL (Tactical Black)
<b>Motortype</b>	Inline 2-cilinder E-TEC directe injectie
<b>Boring x slag - mm</b>	76x64
<b>Cilinderinhoud cc L</b>	577
<b>Overbrengingsverhouding (aslengte)</b>	2,15:1
<b>Toerentalbereik volgas</b>	5500-6000
<b>Gewicht - kg</b>	70
<b>Starten</b>	Elektrisch/koord
<b>Bediening</b>	Mechanisch
<b>Brandstofinductie</b>	E-TEC directe injectie met gestratifieerde laagtoerentalverbrandingsmodus
<b>Dynamovermogen*</b>	56 A in totaal / 15 A netto voor apparatuur
<b>Besturing</b>	Stuurarm
<b>Trimmethode</b>	Manueel
<b>Trimbereik</b>	-5° tot 15°
<b>Kantelbereik</b>	65°
<b>Aslengte - inch</b>	20
<b>Smering</b>	Doelgericht smeren op verschillende punten
<b>Olietankinhoud - L</b>	1,6
<b>Aanbevolen olie</b>	Evinrude / Johnson XD-100 olie
<b>Aanbevolen brandstof</b>	Octaan 87
<b>Beperkte garantie</b>	1 jaar, onveranderlijk



**NIET BESCHIKBAAR VOOR VERKOOP VOOR RECREATIEDOELEN. ALLEEN BESCHIKBAAR VOOR MILITAIRE AGENTSCHAPPEN.**

\* Computerbestuurde variabele spanning 56 A. Stroomampère berekend op 13,5 V. Netto acculaadvermogen is 15 A.