

30 PK

Motormodel (kleur)	(a) E30DRS Wit (b) E30DRG Grafiet (c) E30DRSL Wit (d) E30DRGL Grafiet (e) E30GTEL Grafiet (f) E30DTSL Wit (g) E30DGTL Grafiet (h) E30DPSL Wit (i) E30DPGL Grafiet
Motortype	Inline 2-cilinder E-TEC directe injectie
Boring x slag - mm	76 x 64
Cilinderinhoud cc L	577
Overbrengingsverhouding (aslengte)	2,15:1
Toerentalbereik volgas	5500-6.000 TPM
Gewicht - kg	(a)(b) 68 (c)(d) 70 (e) 75 (f)(g) 85 (h)(i) 82
Starten	(a)(b)(c)(d) Koord (Elektrisch als optie) (e)(f)(g)(h)(i) Elektrisch en koord
Bediening	Mechanisch
Brandstofinductie	E-TEC directe injectie met gestratificeerde laagtoerentalverbrandingsmodus
Dynamovermogen*	56 A in totaal / 15 A netto voor apparatuur
Besturing	(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g) Stuurarm (Afstandsbediening beschikbaar) (h)(i) Afstandsbediening (Stuurarm beschikbaar)
Trimmethode	(a)(b)(c)(d)(e) Manuele Tilt (f)(g)(h)(i) Power Trim en Tilt
Trimbereik	-4° tot 16°
Kantelbereik	65°
Aslengte - inch	(a)(b) 15 (c)(d)(e)(f)(g)(h)(i) 20
Smering	Doelgericht smeren op verschillende punten
Olietankinhoud - L	1,6
Aanbevolen olie	Evinrude / Johnson XD-100 olie
Aanbevolen brandstof	Octaan 87
Beperkte garantie	3 jaar, onveranderlijk
Emissienorm	EPA 2013 / CARB 3 STAR / Europese Unie



* Computerbestuurde variabele spanning 56 A. Stroomampère berekend op 13,5 V. Netto acculaadvermogen is 15 A.