

40 PK

Motormodel (kleur)	(a) E40DRGL Grafiet (b) E40DSL Wit (c) E40DPGL Grafiet (d) E40DGTL Grafiet
Motortype	Inline 2-cilinder E-TEC directe injectie
Boring x slag - mm	91 x 66
Cilinderinhoud cc L	863
Overbrengingsverhouding (aslengte)	2,9:1
Toerentalbereik volgas	5500-6.000 TPM
Gewicht - kg	(a) 105 (b)(c) 109 (d) 113
Starten	(a) Koord (Elektrisch als optie) (b)(c)(d) Elektrisch
Bediening	Mechanisch
Brandstofinductie	E-TEC directe injectie met gestratificeerde laagtoerentalverbrandingsmodus
Dynamovermogen*	81 A in totaal / 25 netto voor apparatuur
Besturing	(a)(d) Stuurarm (c) Afstandsbediening (stuurarm als optie)
Trimmethode	(a) Manueel (b)(c)(d) Power Trim en Tilt
Trimbereik	-4° tot 16°
Kantelbereik	65°
Aslengte - inch	20
Smering	Doelgericht smeren op verschillende punten
Olietankinhoud - L	1,9
Aanbevolen olie	Evinrude / Johnson XD-100 olie
Aanbevolen brandstof	Octaan 87
Beperkte garantie	3 jaar, onveranderlijk
Emissienorm	EPA 2013 / CARB 3 STAR / Europese Unie



* Computerbestuurde variabele spanning 81 A. Stroomampère berekend op 13,5 V. Netto acculaadvermogen is 25 A.