

60 PK

Motormodel (kleur)	(a) E60DSL Wit (b) E60DPGL Grafiet (c) E60DGTL Grafiet
Motortype	Inline 2-cilinder E-TEC directe injectie
Boring x slag - mm	91 x 66
Cilinderinhoud cc L	863
Overbrengingsverhouding (aslengte)	2,9:1
Toerentalbereik volgas	5500-6.000 TPM
Gewicht - kg	(a)(b) 109 (c) 113
Starten	Elektrisch
Bediening	Mechanisch
Brandstofinductie	E-TEC directe injectie met gestratifieerde laagtoerentalverbrandingsmodus
Dynamovermogen*	81 A in totaal / 25 netto voor apparatuur
Besturing	(a)(b) Afstandsbediening (stuurarm als optie) (c) Stuurarm
Trimmethode	Power Trim en Tilt
Trimbereik	-4° tot 16°
Kantelbereik	65°
Aslengte - inch	20
Smering	Doelgericht smeren op verschillende punten
Olietankinhoud - L	1,9
Aanbevolen olie	Evinrude / Johnson XD-100 olie
Aanbevolen brandstof	Octaan 87
Beperkte garantie	3 jaar, onveranderlijk
Emissienorm	EPA 2013 / CARB 3 STAR / Europese Unie



* Computerbestuurde variabele spanning 81 A. Stroomampère berekend op 13,5 V. Netto acculaadvermogen is 25 A.