

75 PK

Motormodel (kleur)	(a) E75DSL Wit (b) E75DPGL Grafiet
Motortype	Inline 3-cilinder E-TEC directe injectie
Boring x slag - mm	91 x 66
Cilinderinhoud cc L	1295 1,3 L
Overbrengingsverhouding (aslengte)	2,00:1
Toerentalbereik volgas	5000-5500 TPM
Gewicht - kg	145
Starten	Elektrisch
Bediening	Mechanisch
Brandstofinductie	E-TEC directe injectie met gestratificeerde laagtoerentalverbrandingsmodus
Dynamovermogen*	81 A in totaal / 25 netto voor apparatuur
Besturing	Afstandsbediening (stuurarm als optie)
Trimmethode	Trac-1 Power Trim en Tilt
Trimbereik	-4° tot 17°
Kantelbereik	75°
Aslengte - inch	20
Smering	Doelgericht smeren op verschillende punten
Olietankinhoud - L	2,3
Aanbevolen olie	Evinrude / Johnson XD-100 olie
Aanbevolen brandstof	Octaan 87
Beperkte garantie	3 jaar, onveranderlijk
Emissienorm	EPA 2013 / CARB 3 STAR / Europese Unie



* Computerbestuurde variabele spanning 81 A. Stroomampère berekend op 13,5 V. Netto acculaadvermogen is 25 A.