

9,8 PK

Motormodel (kleur)	(a) E10RG4 Grafiet (b) E10RGL4 Grafiet (c) E10TPL4 Grafiet (d) E10PGL4 Grafiet
Motortype	2 cilinder
Boring x slag - mm	55 x 44
Cilinderinhoud cc	209
Overbrengingsverhouding (aslengte)	2,08:1
Toerentalbereik volgas	5.000-6.000 TPM
Gewicht - kg*	(a) 37 (b) 38 (c) 46 (d) 47
Starten	(a)(b) Koord (c)(d) Elektrisch
Bediening	(a)(b)(c) Stuurarm (d) Mechanisch
Brandstofinductie	Met carburator
Dynamovermogen	Alleen voor elektrische modellen: 12 V, 145 W, 6 A (Standaard op modellen met elektrisch starten)
Besturing	(a)(b)(c) Stuurarm (d) Afstandsbediening
Trimmethode	(a)(b) Manueel (c) Manueel of Power Tilt (d) Power Tilt
Aslengte - inch	(a) 15 (b)(c)(d) 20
Olietankinhoud - ml	800
Aanbevolen olie	Evinrude/Johnson 5W40 Ultra-olie voor 4-taktmotoren
Aanbevolen brandstof	Octaan 87
Beperkte garantie	3 jaar, onveranderlijk
Emissienorm	EPA 2013 / CARB 3 STAR
Aanbevolen brandstof	Octaan 87
Beperkte garantie	3 jaar, onveranderlijk
Emissienorm	EPA 2013 / CARB 3 STAR / Europese Unie

