

90 HO

Motormodel (kleur)	(a) E90HSL Wit (b) E90HGL Grafiet (c) E90HSX Wit (d) E90HGX Grafiet
Motortype	V4 60° E-TEC directe injectie
Boring x slag - mm	91 x 66
Cilinderinhoud cc L	1726 1,7 L
Overbrengingsverhouding (aslengte)	(a)(b) 2,00:1 (c)(d) 2,25:1
Toerentalbereik volgas	5500-6.000 TPM
Gewicht - kg	(a)(b) 177 (c)(d) 184
Starten	Elektrisch
Bediening	Mechanisch
Brandstofinductie	E-TEC directe injectie met gestratificeerde laagtoerentalverbrandingsmodus
Dynamovermogen*	133 A in totaal / 50 netto voor apparatuur
Besturing	Afstandsbediening (stuurarm als optie)
Trimmethode	(a)(b) Trac-1 Power Trim en Tilt, (c)(d) FasTrak™ Power Trim en Tilt
Trimbereik	-4° tot 17°
Kantelbereik	75°
Aslengte - inch	(a)(b) 20, (c)(d) 25
Smering	Doelgericht smeren op verschillende punten
Olietankinhoud - L	Olietank van 6,8, 11,3 & 37,85 beschikbaar in toebehoor
Aanbevolen olie	Evinrude / Johnson XD-100 olie
Aanbevolen brandstof	Octaan 87
Tegendraaiend	N.v.t.
Beperkte garantie	3 jaar, onveranderlijk
Emissienorm	EPA 2013 / CARB 3 STAR / Europese Unie



* Computerbestuurde variabele spanning 133 A. Stroomampère berekend op 13,5 V. Netto acculaadvermogen is 50 A.