

# 90 PK

<b>Motormodel (kleur)</b>	(a) E90DSL Wit (b) E90DPGL Grafiet (c) E90DPX Wit (d) E90DGX Grafiet
<b>Motortype</b>	Inline 3-cilinder E-TEC directe injectie
<b>Boring x slag - mm</b>	91 x 66
<b>Cilinderinhoud cc L</b>	1295 1,3 L
<b>Overbrengingsverhouding (aslengte)</b>	(a)(b) 2,00:1 (c)(d) 2,25:1
<b>Toerentalbereik volgas</b>	5000-5500 TPM
<b>Gewicht - kg</b>	(a)(b) 145 (c)(d) 152
<b>Starten</b>	Elektrisch
<b>Bediening</b>	Mechanisch
<b>Brandstofinductie</b>	E-TEC directe injectie met gestratifieerde laagtoerentalverbrandingsmodus
<b>Dynamovermogen*</b>	81 A in totaal / 25 netto voor apparatuur
<b>Besturing</b>	Afstandsbediening (stuurarm als optie)
<b>Trimmethode</b>	Trac-1 Power Trim en Tilt
<b>Trimbereik</b>	-4° tot 17°
<b>Kantelbereik</b>	75°
<b>Aslengte - inch</b>	(a)(b) 20 (c)(d) 25
<b>Smering</b>	Doelgericht smeren op verschillende punten
<b>Olietankinhoud - L</b>	2,3
<b>Aanbevolen olie</b>	Evinrude / Johnson XD-100 olie
<b>Aanbevolen brandstof</b>	Octaan 87
<b>Beperkte garantie</b>	3 jaar, onveranderlijk
<b>Emissienorm</b>	EPA 2013 / CARB 3 STAR / Europese Unie



\* Computerbestuurde variabele spanning 81 A. Stroomampère berekend op 13,5 V. Netto acculaadvermogen is 25 A.