

# 25 HP

Numéro de modèle  
pour la vente (couleur)

- a) E25DRS Blanc
- b) E25DRG Graphite
- c) E25DRSL Blanc
- d) E25DRGL Graphite
- e) E25DGTE Graphite
- f) E25GTEL Graphite
- g) E25DTSL Blanc
- h) E25DGTL Graphite
- i) E25DPSL Blanc
- j) E25DPGL Graphite

Type de moteur	2 cylindres en ligne E-TEC à injection directe
Alésage et course en mm (po)	76 x 64 (2,992 x 2,5)
Cylindrée en cm <sup>3</sup> (po <sup>3</sup> )	577 (35,2)
Rapport d'engrenages	2,15:1
Plage de régime (tr/min) à plein régime	5 500 à 6 000
Poids en kg (lb)	a) et b) 68 (150) c) et d) 70 (154) e) 74 (162) f) 75 (166) g) et h) 85 (187) i) et j) 82 (181)
Démarrage	a), b), c) et d) À corde (électrique en option) e), f), g), h), i) et j) Électrique et à corde
Système de commandes	Mécanique
Induction du carburant	Injection directe de carburant E-TEC avec mode de combustion stratifiée à bas régime
Capacité de l'alternateur*	56 A d'intensité totale   15 A nets réservés
Direction	a), b), c), d), f), g) et h) À barre (à distance en option) i) et j) À distance (barre en option)
Assiette	a), b), c), d), e) et f) Inclinaison manuelle g), h), i) et j) Assiette et inclinaison électriques
Plage de correction d'assiette	- 4° à 16°
Plage de relevage	65°
Longueur de l'arbre en mm (po)	a), b) et e) 381 (15) c), d), f), g), h), i), et j) 508 (20)
Lubrification	Lubrification multipoint ciblée
Contenance du réservoir d'huile en L (gal)	1,6 (1,7)
Huile recommandée	Huile Evinrude/Johnson XD100
Carburant recommand	Indice d'octane 87
Garantie	3 ans, non décroissante
Conformité aux normes d'émissions	EPA 2013   Cote 3 étoiles du CARB   Union européenne



\* Tension variable contrôlée par ordinateur à 56 A. Intensité de courant calculée à 13,5 V. Intensité de charge nette réservée à la batterie de 15 A.