

30 HP

Numéro de modèle
pour la vente (couleur)

- a) E30DRS Blanc
- b) E30DRG Graphite
- c) E30DRSL Blanc
- d) E30DRGL Graphite
- e) E30GTEL Graphite
- f) E30DTSL Blanc
- g) E30DGTL Graphite
- h) E30DPSL Blanc
- i) E30DPGL Graphite

Type de moteur	2 cylindres en ligne E-TEC à injection directe
Alésage et course en mm (po)	76 x 64 (2,992 x 2,5)
Cylindrée en cm ³ (po ³)	577 (35,2)
Rapport d'engrenages	2,15:1
Plage de régime (tr/min) à plein régime	5 500 à 6 000
Poids en kg (lb)	a) et b) 68 (150) c) et d) 70 (154) e) 73 (160) f) et g) 75 (166) j) et k) 85 (187) h) et i) 82 (181)
Démarrage	a), b), c) et d) À corde (électrique en option) e), f), g), h) et i) Électrique et à corde
Système de commandes	Mécanique
Induction du carburant	Injection directe de carburant E-TEC avec mode de combustion stratifiée à bas régime
Capacité de l'alternateur*	56 A d'intensité totale 15 A nets réservés
Direction	a), b), c), d), e), f) et g) À barre (à distance en option) h) et i) À distance (barre en option)
Assiette	a), b), c), d), e), f) et g) Inclinaison manuelle h) et i) Assiette et inclinaison électriques
Plage de correction d'assiette	- 4° à 16°
Plage de relevage	65°
Longueur de l'arbre en mm (po)	a) et b) 381 (15) c), d), e), f), g), h) et i) 508 (20)
Lubrification	Lubrification multipoint ciblée
Contenance du réservoir d'huile en L (gal)	1,6 (1,7)
Huile recommandée	Huile Evinrude/Johnson XD100
Carburant recommand	Indice d'octane 87
Garantie	3 ans, non décroissante
Conformité aux normes d'émissions	EPA 2013 Cote 3 étoiles du CARB Union européenne



* Tension variable contrôlée par ordinateur à 56 A. Intensité de courant calculée à 13,5 V. Intensité de charge nette réservée à la batterie de 15 A.