

# 50 HP

Numéro de modèle pour la vente (couleur)	a) E50DSL Blanc b) E50DPGL Graphite c) E50DGTL Graphite
Type de moteur	2 cylindres en ligne E-TEC à injection directe
Alésage et course en mm (po)	91 x 66 (3,601 x 2,588)
Cylindrée en cm <sup>3</sup> (po <sup>3</sup> )	863 (52,7)
Rapport d'engrenages	2,9:1
Plage de régime (tr/min) à plein régime	5 500 à 6 000
Poids en kg (lb)	a) et b) 109 (240) c) 113 (250)
Démarrage	Électrique
Système de commandes	Mécanique
Induction du carburant	Injection directe de carburant E-TEC avec mode de combustion stratifiée à bas régime
Capacité de l'alternateur*	81 A d'intensité totale   25 A nets réservés
Direction	a) et b) À distance (barre en option) c) À barre
Assiette	Assiette et inclinaison électriques
Plage de correction d'assiette	- 4° à 16°
Plage de relevage	65°
Longueur de l'arbre en mm (po)	508 (20)
Lubrification	Lubrification multipoint ciblée
Contenance du réservoir d'huile en L (gal)	1,9 (2)
Huile recommandée	Huile Evinrude/Johnson XD100
Carburant recommand	Indice d'octane 87
Garantie	3 ans, non décroissante
Conformité aux normes d'émissions	EPA 2013   Cote 3 étoiles du CARB   Union européenne



\* Tension variable contrôlée par ordinateur à 81 A. Intensité de courant calculée à 13,5 V. Intensité de charge nette réservée à la batterie de 25 A.