

60 H.O.

Numéro de modèle pour la vente (couleur)	a) E60HGL Graphite b) E60HGX Graphite
Type de moteur	3 cylindres en ligne E-TEC à injection directe
Alésage et course en mm (po)	91 x 66 (3,601 x 2,588)
Cylindrée en cm ³ (po ³)	1 295 (79,1) 1,3 L
Rapport d'engrenages	2,36:1
Plage de régime (tr/min) à plein régime	5 000 à 5 500
Poids en kg (lb)	a) 145 (320), b) 152 (335)
Démarrage	Électrique
Système de commandes	Mécanique
Induction du carburant	Injection directe de carburant E-TEC avec mode de combustion stratifiée à bas régime
Capacité de l'alternateur*	81 A d'intensité totale 25 A nets réservés
Direction	À distance (barre offerte en option)
Assiette	Assiette et inclinaison électriques Trac-1
Plage de correction d'assiette	- 4° à 17°
Plage de relevage	75°
Longueur de l'arbre en mm (po)	a) 508 (20) b) 635 (25)
Lubrification	Lubrification multipoint ciblée
Contenance du réservoir d'huile en L (gal)	2,3 (2,4)
Huile recommandée	Huile Evinrude/Johnson XD100
Carburant recommand	Indice d'octane 87
Garantie	3 ans, non décroissante
Conformité aux normes d'émissions	EPA 2013 Cote 3 étoiles du CARB Union européenne



* Tension variable contrôlée par ordinateur à 81 A. Intensité de courant calculée à 13,5 V. Intensité de charge nette réservée à la batterie de 25 A.