

# 75 HP

Numéro de modèle pour la vente (couleur)	a) E75DSL Blanc b) E75DPGL Graphite
Type de moteur	3 cylindres en ligne E-TEC à injection directe
Alésage et course en mm (po)	91 x 66 (3,601 x 2,588)
Cylindrée en cm <sup>3</sup> (po <sup>3</sup> )	1 295 (79,1) 1,3 L
Rapport d'engrenages	2,00:1
Plage de régime (tr/min) à plein régime	5 000 à 5 500
Poids en kg (lb)	145 (320)
Démarrage	Électrique
Système de commandes	Mécanique
Induction du carburant	Injection directe de carburant E-TEC avec mode de combustion stratifiée à bas régime
Capacité de l'alternateur*	81 A d'intensité totale   25 A nets réservés
Direction	À distance (barre offerte en option)
Assiette	Assiette et inclinaison électriques Trac-1
Plage de correction d'assiette	- 4° à 17°
Plage de relevage	75°
Longueur de l'arbre en mm (po)	508 (20)
Lubrification	Lubrification multipoint ciblée
Contenance du réservoir d'huile en L (gal)	2,3 (2,4)
Huile recommandée	Huile Evinrude/Johnson XD100
Carburant recommand	Indice d'octane 87
Garantie	3 ans, non décroissante
Conformité aux normes d'émissions	EPA 2013   Cote 3 étoiles du CARB   Union européenne



\* Tension variable contrôlée par ordinateur à 81 A. Intensité de courant calculée à 13,5 V. Intensité de charge nette réservée à la batterie de 25 A.