

90 HP

Numéro de modèle
pour la vente (couleur)

- a) E90DSL Blanc
- b) E90DPGL Graphite
- c) E90DPX Blanc
- d) E90DGX Graphite

Type de moteur	3 cylindres en ligne E-TEC à injection directe	
Alésage et course en mm (po)	91 x 66 (3,601 x 2,588)	
Cylindrée en cm ³ (po ³)	1 295 (79,1) 1,3 L	
Rapport d'engrenages	a) et b) 2,00:1 c) et d) 2,25:1	
Plage de régime (tr/min) à plein régime	5 000 à 5 500	
Poids en kg (lb)	a) et b) 145 (320) c) et d) 152 (335)	
Démarrage	Électrique	
Système de commandes	Mécanique	
Induction du carburant	Injection directe de carburant E-TEC avec mode de combustion stratifiée à bas régime	
Capacité de l'alternateur*	81 A d'intensité totale 25 A nets réservés	
Direction	À distance (barre offerte en option)	
Assiette	Assiette et inclinaison	électriques
Plage de correction d'assiette	- 4° à 17°	
Plage de relevage	75°	
Longueur de l'arbre en mm (po)	a) et b) 508 (20) c) et d) 635 (25)	
Lubrification	Lubrification multipoint ciblée	
Contenance du réservoir d'huile en L (gal)	2,3 (2,4)	
Huile recommandée	Huile Evinrude/Johnson XD100	
Carburant recommand	Indice d'octane 87	
Garantie	3 ans, non décroissante	
Conformité aux normes d'émissions	EPA 2013 Cote 3 étoiles du CARB Union européenne	



* Tension variable contrôlée par ordinateur à 81 A. Intensité de courant calculée à 13,5 V. Intensité de charge nette réservée à la batterie de 25 A.