

EVINRUDE® E-TEC® G2®

K150

SPÉCIFICATIONS

Type de moteur	3 cylindres en ligne E-TEC D.I.
Alésage x course - mm (po)	98 x 82,6 (3,85 x 3,25)
Cylindrée - L (po ³)	1,9 (114)
Rapport d'engrenage	2,08:1
Plage de régime à pleins gaz	5 000 à 6 000 tr/min
Démarrage	Électrique
Commandes	ICON II
Admission de carburant	Injection directe E-TEC avec mode de combustion stratifiée à bas régime
Puissance de l'alternateur*	30 au total / 22 à pleins gaz / 14 au ralenti
Assiette	Assiette et inclinaison électriques
Plage de correction d'assiette	-6° à 15°
Plage de relevage	81°
Lubrification	Lubrification multipoint ciblée
Contenance du réservoir d'huile - L (gal)	7,2 (1,9)
Huile recommandée	Huile XPS Marine XD100
Carburant recommandé	Indice d'octane 87
Garantie	5 ans sur le moteur** / 5 ans contre la corrosion
Plaques de fixation - mm (po)	Minimum 660 (26)
Couleurs disponibles	Plus de 400 options de panneaux de couleur
Caractéristiques de série	Système de fixation à deux axes / iTrim
Conforme à 100 % des normes internationales en matière d'émissions	EPA 2013 / Cote 3 étoiles du CARB / Union européenne



INSTALLATION	COULEUR	LONGUEUR DE L'ARBRE - mm (po)	DIRECTION	NUMÉRO DE MODÈLE	POIDS - kg (lb)
Monomoteur	Gris ardoise	508 (20)	Servodirection dynamique iSteer	K150GLF	191 [422]
			À distance	K150GLP	180 [397]
		À distance	K150GXP	185 [408]	
	Blanc classique	508 (20)	Servodirection dynamique iSteer	K150WLF	191 [422]
			À distance	K150WLP	180 [397]
		À distance	K150WXP	185 [408]	
Monomoteur [†] / multimoteur	Gris ardoise	635 (25)	Servodirection dynamique iSteer	K150GX [‡]	196 [433]
			Direction hydraulique intégrée / À barre	K150GXC [‡]	185 [408]
	Blanc classique	635 (25)	Servodirection dynamique iSteer	K150WXF [†]	196 [433]
			Direction hydraulique intégrée / À barre	K150WXC [‡]	185 [408]

* Intensité calculée à 13,5 V.

** BRP 5 ANS (STANDARD 3 + 2) Ce programme d'extension de la garantie limitée BRP ajoute 24 mois de couverture à la garantie BRP standard de 36 mois applicable aux moteurs hors-bord Evinrude selon conditions particulières. Proposé uniquement par BRP European Distribution SA et les concessionnaires BRP agréés pour les moteurs hors-bord Evinrude® vendus aux personnes résidant dans l'Union européenne uniquement à des fins récréatives.

† Modèle DPS iSteer à rotation standard disponible pour installations simples et multiples.

‡ Modèle à rotation inverse correspondant.

^{††} Le prix s'entend avec les panneaux moulés gris ardoise ou blanc, un supplément s'applique pour les panneaux colorés accessoires.

Les spécifications peuvent être soumises à modifications.

©2020 Bombardier Produits Récréatifs Inc. (BRP). Tous droits réservés. ®, TM et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées.

