

EVINRUDE® E-TEC® G2®

# C150 H.O.

## SPECIFICHE



Tipo di motore	H.O. V6 66° E-TEC G2 D.I.
Alésaggio x Corsa - mm	86 x 78,7
Cilindrata - L	2,7
Rapporto di trasmissione	2.17:1
Regime a piena accelerazione	5000-6000 giri/min
Avviamento	Elettrico
Comandi	ICON II
Induzione carburante	Iniezione diretta E-TEC con modalità di combustione stratificata a bassi regimi
Uscita alternatore*	133 A totali / 50 A netti dedicati / 14 A al minimo
Metodo assetto	Assetto e inclinazione servoassistiti
Escursione assetto	Da -6° a 15°
Lubrificazione	Lubrificazione mirata multi-point
Capacità serbatoio dell'olio - L	Sul motore 11,4 / Accessorio 6,8, 11,3 e 37,85
Olio consigliato	XPS Marine XD100
Carburante consigliato	87 ottani
Garanzia	5 anni di garanzia limitata estesa** / 5 anni contro la corrosione
Interasse di installazione - mm	Minimo 660
Personalizzazione colore	Oltre 400 opzioni di colori pannello
Dotazioni integrate	Allestimento con doppio asse / iTrim
100% compatibile emissioni globali	EPA 2013 / 3 STELLE CARB / Unione Europea

INSTALLAZIONE	COLORE	LUNGHEZZA ALBERO - MM	TIMONERIA	N. MODELLO	MASSA - KG	ESCURSIONE INCLINAZIONE	ANGOLO DI VIRATA
Singola	Grigio ardesia	508	iSteer DPS	C150HGLF	240	81°	+/- 32°
			A distanza	C150HGLP	225	75°	+/- 30°
		635	A distanza	C150HGXP	230	75°	+/- 30°
	Bianco classico	508	iSteer DPS	C150HWLF	240	81°	+/- 32°
			A distanza	C150HWLP	225	75°	+/- 30°
		635	A distanza	C150HWXP	230	75°	+/- 30°
Singola+ / Multipla	Grigio ardesia	635	iSteer DPS	C150HGXF <sup>†</sup>	245	81°	+/- 32°
			IHS / Tie bar	C150HGXC <sup>‡</sup>	242		
		iDOCK	C150HGXA	245	81°	+/- 32°	
	iDOCK	C150GXCA <sup>‡</sup>	242				
	Bianco classico	635	iSteer DPS	C150HWWF <sup>†</sup>	245	81°	+/- 32°
			IHS / Tie bar	C150HWXC <sup>‡</sup>	242		
iDOCK		C150HWXA	245	81°	+/- 32°		
iDOCK	C150WXCA <sup>‡</sup>	242					

\* 133 A a tensione variabile controllata elettronicamente. Corrente calcolata a 13,5 V. La potenza netta di caricamento della batteria è 50 A.

\*\* 5 ANNI BRP (STANDARD 3 + 2) Questo Programma di garanzia limitata estesa aggiunge 24 mesi di Garanzia limitata BRP ai 36 mesi standard di Garanzia BRP applicabile ai motori fuoribordo Evinrude, in determinate condizioni. Offerta solo attraverso BRP European Distribution SA e i concessionari autorizzati BRP per i motori fuoribordo Evinrude® venduti a residenti dell'Unione Europea e ad esclusivo utilizzo ricreativo.

† Modello iSteer DPS a rotazione standard disponibile per installazione singola e multipla. Tutti i modelli iDOCK disponibili solo per installazione multipla.

‡ Modello controrotante corrispondente.

<sup>§</sup> Il prezzo è valido per i pannelli neri o bianchi; per gli altri colori è previsto un sovrapprezzo.

Specifiche soggette a modifica.

©2019 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Tutti i diritti riservati. ®, TM e il logo BRP sono marchi registrati di BRP o delle sue affiliate.

