

EVINRUDE® E-TEC® G2®

# H250 H.O.

## SPECIFICHE



Tipo di motore	H.O. V6 74° E-TEC G2 D.I.
Alésaggio x Corsa - mm	98 x 76
Cilindrata - L	3,4L
Rapporto di trasmissione	1.85:1
Regime a piena accelerazione	5400-6000 giri/min
Avviamento	Elettrico
Comandi	ICON II
Induzione carburante	Iniezione diretta E-TEC con modalità di combustione stratificata a bassi regimi
Uscita alternatore*	133 A totali / 50 A netti dedicati / 14 A al minimo
Metodo assetto	Assetto e inclinazione servoassistiti
Escursione assetto	Da -6° a 15°
Escursione inclinazione	81°
Lubrificazione	Lubrificazione mirata multi-point
Capacità serbatoio dell'olio - L	Sul motore 7,5 / Accessorio 6,8, 11,3 e 37,85
Olio consigliato	XPS Marine XD100
Carburante consigliato	87 ottani
Garanzia	5 anni di garanzia limitata estesa** / 5 anni contro la corrosione
Interasse di installazione - mm	Minimo 711
Personalizzazione colore	Oltre 400 opzioni di colori pannello
Angolo di virata	+/- 30°
Dotazioni integrate	Allestimento con doppio asse / iTrim
100% compatibile emissioni globali	EPA 2013 / 3 STELLE CARB / Unione Europea

INSTALLAZIONE	COLORE	LUNGHEZZA ALBERO - MM	TIMONERIA	N. MODELLO	MASSA - KG
Singola	Grigio ardesia	508	IHS	H250HGLO	244
			iSteer DPS	H250HGFLF	248
	Bianco classico	508	iSteer DPS	H250HWLF	248
Singola+ / Multipla	Grigio ardesia	635	iSteer DPS	H250HGXF <sup>†</sup>	258
			IHS / Tie bar	H250HGXC <sup>‡</sup>	253
	Bianco classico	635	iDOCK	H250HGXA	258
			iDOCK	H250GXCA <sup>‡</sup>	258
	Bianco classico	635	iSteer DPS	H250HWXF <sup>†</sup>	258
			IHS / Tie bar	H250HWXC <sup>‡</sup>	253
			iDOCK	H250HWXA	258
			iDOCK	H250WXCA <sup>‡</sup>	258

\* 133 A a tensione variabile controllata elettronicamente. Corrente calcolata a 13,5 V. La potenza netta di caricamento della batteria è 50 A.

\*\* 5 ANNI BRP (STANDARD 3 + 2) Questo Programma di garanzia limitata estesa aggiunge 24 mesi di Garanzia limitata BRP ai 36 mesi standard di Garanzia BRP applicabile ai motori fuoribordo Evinrude, in determinate condizioni. Offerta solo attraverso BRP European Distribution SA e i concessionari autorizzati BRP per i motori fuoribordo Evinrude® venduti a residenti dell'Unione Europea e ad esclusivo utilizzo ricreativo.

† Modello iSteer DPS a rotazione standard disponibile per installazione singola e multipla. Tutti i modelli iDOCK disponibili solo per installazione multipla.

‡ Modello controrotante corrispondente.

§ Il prezzo è valido per i pannelli neri o bianchi; per gli altri colori è previsto un sovrapprezzo.

Specifiche soggette a modifica.

©2019 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Tutti i diritti riservati. ®, TM e il logo BRP sono marchi registrati di BRP o delle sue affiliate.

