

EVINRUDE® E-TEC® G2®

# H300

## SPECIFICHE



Tipo di motore	V6 74° E-TEC G2 D.I.
Alésaggio x Corsa - mm	98 x 76
Cilindrata - L	3,4L
Rapporto di trasmissione	1.85:1
Regime a piena accelerazione	5400-6000 giri/min
Avviamento	Elettrico
Comandi	ICON II
Induzione carburante	Iniezione diretta E-TEC con modalità di combustione stratificata a bassi regimi
Uscita alternatore*	133 A totali / 50 A netti dedicati / 14 A al minimo
Metodo assetto	Assetto e inclinazione servoassistiti
Escursione assetto	Da -6° a 15°
Escursione inclinazione	81°
Lubrificazione	Lubrificazione mirata multi-point
Capacità serbatoio dell'olio - L	Sul motore 7,5 / Accessorio 6,8, 11,3 e 37,85
Olio consigliato	XPS Marine XD100
Carburante consigliato	87 ottani
Garanzia	5 anni di garanzia limitata estesa** / 5 anni contro la corrosione
Interasse di installazione - mm	Minimo 711
Personalizzazione colore	Oltre 400 opzioni di colori pannello
Angolo di virata	+/- 30°
Dotazioni integrate	Allestimento con doppio asse / iTrim
100% compatibile emissioni globali	EPA 2013 / 3 STELLE CARB / Unione Europea

INSTALLAZIONE	COLORE	LUNGHEZZA ALBERO - MM	TIMONERIA	N. MODELLO	MASSA - KG
Singola	Grigio ardesia	508	iSteer DPS	H300GLF	248
	Bianco classico	508	iSteer DPS	H300WLF	248
Singola+ / Multipla	Grigio ardesia	635	iSteer DPS	H300GXF†	258
			IHS / Tie bar	H300GXC‡	253
	Bianco classico	762	iDOCK	H300GXA	258
			iDOCK	H300GXCA‡	258
			iSteer DPS	H300WXF†	258
			IHS / Tie bar	H300WXC‡	253
iDOCK	H300WXA	258			
iDOCK	H300WXCA‡	258			
			iSteer DPS	H300WZF†	263
			IHS / Tie bar	H300WZC‡	259
			iDOCK	H300WZA	263
			iDOCK	H300WZCA‡	263

\* 133 A a tensione variabile controllata elettronicamente. Corrente calcolata a 13,5 V. La potenza netta di caricamento della batteria è 50 A.

\*\* 5 ANNI BRP (STANDARD 3 + 2) Questo Programma di garanzia limitata estesa aggiunge 24 mesi di Garanzia limitata BRP ai 36 mesi standard di Garanzia BRP applicabile ai motori fuoribordo Evinrude, in determinate condizioni. Offerta solo attraverso BRP European Distribution SA e i concessionari autorizzati BRP per i motori fuoribordo Evinrude® venduti a residenti dell'Unione Europea e ad esclusivo utilizzo ricreativo. † Modello iSteer DPS a rotazione standard disponibile per installazione singola e multipla. Tutti i modelli iDOCK e Optimus 360 disponibili solo per installazione multipla. ‡ Modello controrotante corrispondente. †† Il prezzo è valido per i pannelli neri o bianchi; per gli altri colori è previsto un sovrapprezzo. Specifiche soggette a modifica.

©2019 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Tutti i diritti riservati. ®, TM e il logo BRP sono marchi registrati di BRP o delle sue affiliate.

