

115 HP

Modello (colore)	(a) E115DSL Bianco (b) E115DGL Grafite (c) E115DPX Bianco (d) E115DGX Grafite (e) E115DCX Bianco
Tipo di motore	V4 60° E-TEC D.I.
Alesaggio x Corsa - mm	91 x 66
Cilindrata - cc	1726
Rapporto di trasmissione	(a)(b) 2,00:1, (c)(d)(e) 2,25:1
Regime ottimale	5500-6000 giri/min
Peso - kg	(a)(b) 177 (c)(d)(e) 184
Avviamento	Elettrico
Comandi	Meccanici
Induzione carburante	Iniezione diretta E-TEC con modalità di combustione stratificata a bassi regimi
Uscita alternatore*	133 A totali / 50 A netti dedicati
Guida	A distanza (barra disponibile come accessorio)
Trim	(a)(b) Assetto e inclinazione servoassistiti Trac-1 (c)(d)(e) Assetto e inclinazione servoassistiti FasTrak™
Gamma assetto	Da -4° a 17°
Gamma inclinazione	75°
Lunghezza albero - plg.	(a)(b) 20 (c)(d)(e) 25
Lubrificazione	Lubrificazione mirata multi-point
Capacità serbatoio dell'olio - litri	Accessorio del serbatoio olio 6,8 11,3 e 37,85 disponibile
Olio raccomandato	Olio Evinrude/Johnson XD-100
Carburante raccomandato	87 ottani
Controrotazione	E115DCX
Garanzia limitata	3 anni, costante
Conformità delle emissioni	EPA 2013 / 3 STELLE CARB / Unione Europea



* 133 A a tensione variabile controllata elettronicamente. Corrente in A calcolata a 13,5 V.
La potenza netta di caricamento della batteria è 50 A.