

135 H.O.

| | |
|---|--|
| Modello (colore) | (a) E135HSL Bianco (b) E135HGL Grafite (c) E135DHX Bianco (d) E135HGX Grafite |
| Tipo di motore | V6 60° E-TEC D.I. |
| Alesaggio x Corsa - mm | 91 x 66 |
| Cilindrata - cc | 2592 |
| Rapporto di trasmissione | (a)(b) 1,86:1 (c)(d) 1,85:1 |
| Regime ottimale | 5300-6000 giri/min |
| Peso - kg | (a)(b) 190 (c)(d) 196 |
| Avviamento | Elettrico |
| Comandi | Meccanici (digitali ICON EST disponibili come accessorio) |
| Induzione carburante | Iniezione diretta E-TEC con modalità di combustione stratificata a bassi regimi |
| Uscita alternatore* | 133 A totali / 50 A netti dedicati |
| Guida | A distanza |
| Trim | Assetto e inclinazione servoassistiti FasTrak™ |
| Gamma assetto | Da -6° a 15° |
| Gamma inclinazione | 75° |
| Lunghezza albero - plg. | (a)(b) 20 (c)(d) 25 |
| Lubrificazione | Lubrificazione mirata multi-point |
| Capacità serbatoio dell'olio - litri | Accessorio del serbatoio olio 6,8 11,3 e 37,85 disponibile |
| Olio raccomandato | Olio Evinrude/Johnson XD-100 |
| Carburante raccomandato | 87 ottani |
| Controrotazione | N/D |
| Garanzia limitata | 3 anni, costante |
| Conformità delle emissioni | EPA 2013 / 3 STELLE CARB / Unione Europea |



* 133 A a tensione variabile controllata elettronicamente. Corrente in A calcolata a 13,5 V.
La potenza netta di caricamento della batteria è 50 A.