

## 25 HP

<b>Modello (colore)</b>	(a) E25DRS Bianco (b) E25DRG Grafite (c) E25DRSL Bianco (d) E25DRGL Grafite (e) E25DGTE Grafite (f) E25GTSL Grafite (g) E25DTSL Bianco (h) E25DGTL Grafite (i) E25DPSL Bianco (j) E25DPGL Grafite
<b>Tipo di motore</b>	E-TEC 2 cilindri in linea a iniezione diretta
<b>Alésaggio x Corsa - mm</b>	76 x 64
<b>Cilindrata - cc</b>	577
<b>Rapporto di trasmissione</b>	2,15:1
<b>Regime ottimale</b>	5500-6000 giri/min
<b>Peso - kg</b>	(a)(b) 68 (c)(d) 70 (e) 74 (f) 75 (g)(h) 85 (i)(j) 82
<b>Avviamento</b>	(a)(b)(c)(d) A fune (elettrico disponibile come accessorio) (e)(f)(g)(h)(i)(j) Elettrico e a fune
<b>Comandi</b>	Meccanici
<b>Induzione carburante</b>	Iniezione diretta E-TEC con modalità di combustione stratificata a bassi regimi
<b>Uscita alternatore*</b>	56 A totali / 15 A netti dedicati
<b>Guida</b>	(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h) Barra (comando a distanza disponibile) (i)(j) A distanza (barra disponibile)
<b>Trim</b>	(a)(b)(c)(d)(e)(f) Inclinazione manuale (g)(h)(i)(j) Assetto e inclinazione servoassistiti
<b>Gamma assetto</b>	Da -4° a 16°
<b>Gamma inclinazione</b>	65°
<b>Lunghezza albero - plg.</b>	(a)(b)(e) 15 (c)(d)(f)(g)(h)(i)(j) 20
<b>Lubrificazione</b>	Lubrificazione mirata multi-point
<b>Capacità serbatoio dell'olio - litri</b>	1,6
<b>Olio raccomandato</b>	Olio Evinrude/Johnson XD-100
<b>Carburante raccomandato</b>	87 ottani
<b>Garanzia limitata</b>	3 anni, costante
<b>Conformità delle emissioni</b>	EPA 2013 / 3 STELLE CARB / Unione Europea



\* 56 A a tensione variabile controllata elettronicamente. Corrente in A calcolata a 13,5 V.  
La corrente netta dedicata di caricamento della batteria è di 15 A.