

30 HP

Modello (colore)	(a) E30DRS Bianco (b) E30DRG Grafite (c) E30DRSL Bianco (d) E30DRGL Grafite (e) E30GTEL Grafite (f) E30DTSL Bianco (g) E30DGTL Grafite (h) E30DPSL Bianco (i) E30DPGL Grafite
Tipo di motore	E-TEC 2 cilindri in linea a iniezione diretta
Alesaggio x Corsa - mm	76 x 64
Cilindrata - cc	577
Rapporto di trasmissione	2,15:1
Regime ottimale	5500-6000 giri/min
Peso - kg	(a)(b) 68 (c)(d) 70 (e) 75 (f)(g) 85 (h)(i) 82
Avviamento	(a)(b)(c)(d) A fune (elettrico disponibile come accessorio) (e)(f)(g)(h)(i) Elettrico e a fune
Comandi	Meccanici
Induzione carburante	Iniezione diretta E-TEC con modalità di combustione stratificata a bassi regimi
Uscita alternatore*	56 A totali / 15 A netti dedicati
Guida	(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g) Barra (comando a distanza disponibile) (h)(i) A distanza (barra disponibile)
Trim	(a)(b)(c)(d)(e) Inclinazione manuale (f)(g)(h)(i) Assetto e inclinazione servoassistiti
Gamma assetto	Da -4° a 16°
Gamma inclinazione	65°
Lunghezza albero - plg.	(a)(b) 15 (c)(d)(e)(f)(g)(h)(i) 20
Lubrificazione	Lubrificazione mirata multi-point
Capacità serbatoio dell'olio - litri	1,6
Olio raccomandato	Olio Evinrude/Johnson XD-100
Carburante raccomandato	87 ottani
Garanzia limitata	3 anni, costante
Conformità delle emissioni	EPA 2013 / 3 STELLE CARB / Unione Europea



* 56 A a tensione variabile controllata elettronicamente. Corrente in A calcolata a 13,5 V. La corrente netta dedicata di caricamento della batteria è di 15 A.