

90 HP

Modello (colore)	(a) E90DSL Bianco (b) E90DPGL Grafite (c) E90DPX Bianco (d) E90DGX Grafite
Tipo di motore	E-TEC 3 cilindri in linea a iniezione diretta
Alésaggio x Corsa - mm	91 x 66
Cilindrata - cc	1295
Rapporto di trasmissione	(a)(b) 2,00:1 (c)(d) 2,25:1
Regime ottimale	5000-5500 giri/min
Peso - kg	(a)(b) 145 (c)(d) 152
Avviamento	Elettrico
Comandi	Meccanici
Induzione carburante	Iniezione diretta E-TEC con modalità di combustione stratificata a bassi regimi
Uscita alternatore*	81 A totali / 25 A netti dedicati
Guida	A distanza (barra disponibile come accessorio)
Trim	Assetto e inclinazione servoassistiti Trac-1
Gamma assetto	Da -4° a 17°
Gamma inclinazione	75°
Lunghezza albero - plg.	(a)(b) 20 (c)(d) 25
Lubrificazione	Lubrificazione mirata multi-point
Capacità serbatoio dell'olio - litri	2,3
Olio raccomandato	Olio Evinrude/Johnson XD-100
Carburante raccomandato	87 ottani
Garanzia limitata	3 anni, costante
Conformità delle emissioni	EPA 2013 / 3 STELLE CARB / Unione Europea



* 81 A a tensione variabile controllata elettronicamente. Corrente in A calcolata a 13,5 V.
La corrente netta dedicata di caricamento della batteria è 25 A.