

# ESPECIFICACIONES DEL MOTOR EVINRUDE® E-TEC®

## 150 HP

<b>Modelo de motor (Color)</b>	(a) E150DSL Blanco (b) E150DGL Grafito (c) E150DPX Blanco (d) E150DGX Grafito (e) E150DCX Blanco
<b>Tipo de motor</b>	V6 60° E-TEC D.I.
<b>Diámetro x carrera - mm (plg.)</b>	91 x 66 (3.601 x 2.588)
<b>Cilindrada - cc (plg. cu.) L</b>	2592 (158.2) 2.6L
<b>Relación de transmisión</b>	(a)(b) 1.86:1 (c)(d)(e) 1.85:1
<b>Rango de RPM a pleno gas</b>	5,300-6,000 RPM
<b>Peso - kg (lb)</b>	(a)(b) 190 (418) (c)(d)(e) 196 (433)
<b>Arranque</b>	Eléctrico
<b>Controles</b>	Mecánico (Accesorio ICON EST Digital)
<b>Inducción de combustible</b>	Inyección directa E-TEC con modo de combustión estratificado a bajas RPM
<b>Salida del alternador*</b>	133 A en total / 50 netos específicos
<b>Dirección</b>	Control remoto
<b>Método de elevación</b>	Elevación e inclinación eléctricas FasTrak™
<b>Rango de elevación</b>	-6° a 15°
<b>Rango de inclinación</b>	75°
<b>Longitud de eje - mm (plg.)</b>	(a)(b) 508 (20) (c)(d)(e) 635 (25)
<b>Lubricación</b>	Lubricación multipunto
<b>Capacidad del tanque de aceite - L (US gal.)</b>	Opcional 6.8 (1.8) 11.3 (3) y 37.85 (10) Tanque disponible
<b>Aceite recomendado</b>	Aceite XD-100 Evinrude / Johnson
<b>Combustible recomendado</b>	87 octanos
<b>Contrarrotación</b>	E150DCX
<b>Garantía</b>	3 años, sin reducciones
<b>Cumplimiento de normativa de emisiones</b>	EPA 2013 / CARB 3 ESTRELLAS / Unión Europea



\* Tensión variable controlada por computadora 133 A. Corriente en A calculada a 13.5 V. La potencia neta específica de carga de batería es 50 A.

**EVINRUDE®**

