

# ESPECIFICACIONES DEL MOTOR EVINRUDE® E-TEC® G2™

## 250 HP

<b>Modelo de motor</b>	(a) E250X (b) E250XC (c) E250Z (d) E250ZC (e) A250XC (f) A250ZC
<b>Tipo de motor</b>	V6 74° E-TEC D.I.
<b>Diámetro x carrera - mm (plg.)</b>	98 x 76 (3.854 x 3.000)
<b>Cilindrada - cc (plg. cu.) L</b>	3441 (210) 3.4 L
<b>Relación de transmisión</b>	1.85:1
<b>Rango de RPM a pleno gas</b>	5,400-6,000 RPM
<b>Peso - kg (lb)</b>	(a)(b)(e) 253 (558) (c)(d)(f) 259 (570)
<b>Arranque</b>	Eléctrico
<b>Controles</b>	Cambio y aceleración digitales integrados
<b>Inducción de combustible</b>	Inyección directa E-TEC con modo de combustión estratificado a bajas RPM
<b>Salida del alternador*</b>	133 A en total / 50 netos específicos / 14 A a ralentí
<b>Dirección</b>	Control remoto - Dirección hidráulica integrada / Dirección asistida dinámica
<b>Método de elevación</b>	Elevación e inclinación eléctricas
<b>Rango de elevación</b>	-6° a 15°
<b>Rango de inclinación</b>	81°
<b>Longitud de eje - mm (plg.)</b>	(a)(b)(e) 635 (25) (c)(d)(f) 762 (30)
<b>Lubricación</b>	Lubricación multipunto
<b>Capacidad del tanque de aceite - L (US gal.)</b>	En el motor 7.5 (2) / Opcional 6.8 (1.8) 11.3 (3) & 37.85 (10)
<b>Aceite recomendado</b>	Aceite XD-100 Evinrude / Johnson
<b>Combustible recomendado</b>	87 octanos
<b>Contrarrotación</b>	E250XC E250ZC A250XC A250ZC
<b>Garantía</b>	Motor de 5 años** / anticorrosión de 5 años
<b>Cumplimiento de normativa de emisiones</b>	EPA 2013 / CARB 3 ESTRELLAS / Unión Europea
<b>Centros de montaje - mm (plg.)</b>	Mínimo 711 (28)
<b>Color</b>	Gris pizarra con más de 400 opciones de colores de paneles
<b>Ángulo de dirección</b>	+/- 32°
<b>Características integradas</b>	Sistema de instalación de eje doble / i-Trim



\* Tensión variable controlada por computadora 133 A. Corriente en A calculada a 13.5 V. La potencia neta específica de carga de batería es 50 A.

\*\* 3 años de garantía limitada de BRP y 2 años de servicio extendido de BRP B.E.S.T.

**EVINRUDE®**

