

ESPECIFICACIONES DEL MOTOR EVINRUDE® E-TEC®

25 HP

Modelo de motor (Color)	(a) E25DRS Blanco (b) E25DRG Grafito (c) E25DRSL Blanco (d) E25DRGL Grafito (e) E25DGTE Grafito (f) E25GTEL Grafito (g) E25DTSL Blanco (h) E25DGTL Grafito (i) E25DPSL Blanco (j) E25DPGL Grafito
Tipo de motor	2 cilindros en línea E-TEC D.I.
Diámetro x carrera - mm (plg.)	76 x 64 (2.992 x 2.5)
Cilindrada - cc (plg. cu.)	577 (35.2)
Relación de transmisión	2.15:1
Rango de RPM a pleno gas	5,500-6,000 RPM
Peso - kg (lb)	(a)(b) 68 (150) (c)(d) 70 (154) (e) 74 (162) (f) 75 (166) (g)(h) 85 (187) (i)(j) 82 (181)
Arranque	(a)(b)(c)(d) Cuerda (Accesorio eléctrico) (e)(f)(g)(h)(i)(j) Eléctrico y cuerda
Controles	Mecánico
Inducción de combustible	Inyección directa E-TEC con modo de combustión estratificado a bajas RPM
Salida del alternador*	56 A en total / 15 A netos específicos
Dirección	(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h) Caña de timón (disponible control remoto) (i)(j) Control remoto (disponible caña de timón)
Método de elevación	(a)(b)(c)(d)(e)(f) Inclinación manual (g)(h)(i)(j) Elevación e inclinación eléctricas
Rango de elevación	-4° a 16°
Rango de inclinación	65°
Longitud de eje - mm (plg.)	(a)(b)(e) 381 (15) (c)(d)(f)(g)(h)(i)(j) 508 (20)
Lubricación	Lubricación multipunto
Capacidad del tanque de aceite - L (qt)	1.6 (1.7)
Aceite recomendado	Aceite XD-100 Evinrude / Johnson
Combustible recomendado	87 octanos
Garantía	3 años, sin reducciones
Cumplimiento de normativa de emisiones	EPA 2013 / CARB 3 ESTRELLAS / Unión Europea



* Tensión variable controlada por computadora 56 A. Corriente en A calculada a 13.5 V. La potencia neta específica de carga de batería es 15 A.

