

# ESPECIFICACIONES DEL MOTOR EVINRUDE® E-TEC®

## 30 HP

<b>Modelo de motor (Color)</b>	(a) E30DRS Blanco (b) E30DRG Grafito (c) E30DRSL Blanco (d) E30DRGL Grafito (e) E30GTSL Grafito (f) E30DTSL Blanco (g) E30DGTL Grafito (h) E30DPSL Blanco (i) E30DPGL Grafito
<b>Tipo de motor</b>	2 cilindros en línea E-TEC D.I.
<b>Diámetro x carrera - mm (plg.)</b>	76 x 64 (2.992 x 2.5)
<b>Cilindrada - cc (plg. cu.)</b>	577 (35.2)
<b>Relación de transmisión</b>	2.15:1
<b>Rango de RPM a pleno gas</b>	5,500-6,000 RPM
<b>Peso - kg (lb)</b>	(a)(b) 68 (150) (c)(d) 70 (154) (e) 75 (166) (f)(g) 85 (187) (h)(i) 82 (181)
<b>Arranque</b>	(a)(b)(c)(d) Cuerda (Accesorio eléctrico) (e)(f)(g)(h)(i) Eléctrico y cuerda
<b>Controles</b>	Mecánico
<b>Inducción de combustible</b>	Inyección directa E-TEC con modo de combustión estratificado a bajas RPM
<b>Salida del alternador*</b>	56 A en total / 15 A netos específicos
<b>Dirección</b>	(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g) Caña de timón (disponible control remoto) (h)(i) Control remoto (disponible caña de timón)
<b>Método de elevación</b>	(a)(b)(c)(d)(e) Inclinación manual (f)(g)(h)(i) Elevación e inclinación eléctricas
<b>Rango de elevación</b>	-4° a 16°
<b>Rango de inclinación</b>	65°
<b>Longitud de eje - mm (plg.)</b>	(a)(b) 381 (15) (c)(d)(e)(f)(g)(h)(i) 508 (20)
<b>Lubricación</b>	Lubricación multipunto
<b>Capacidad del tanque de aceite - L (qt)</b>	1.6 (1.7)
<b>Aceite recomendado</b>	Aceite XD-100 Evinrude / Johnson
<b>Combustible recomendado</b>	87 octanos
<b>Garantía</b>	3 años, sin reducciones
<b>Cumplimiento de normativa de emisiones</b>	EPA 2013 / CARB 3 ESTRELLAS / Unión Europea



\* Tensión variable controlada por computadora 56 A. Corriente en A calculada a 13.5 V. La potencia neta específica de carga de batería es 15 A.

**EVINRUDE®**

