

# 30 MFE

Modelo de motor (color)	E30MRL negro táctico
Tipo de motor	2 cilindros en línea E-TEC D.I.
Diámetro x Carrera - mm	76 x 64
Cilindrada - cc litros	577
Relación de engranajes	2,15:1
Régimen de r.p.m. a pleno gas	5.500-6.000 r.p.m.
Peso - kg	70
Arranque	Eléctrico/ Por cuerda
Controles	Mecánico
Inducción de combustible	Inyección directa E-TEC con modo de combustión estratificada a bajo régimen
Salida de alternador*	56 amperios en total / 15 amperios netos dedicados
Dirección	Por caña
Método de elevación	Manual
Intervalo de elevación	De -5° a 15°
Intervalo de inclinación	65°
Longitud de eje - pulg.	20
Lubricación	Lubricación multipunto
Capacidad del depósito de aceite - litros	1,6
Aceite recomendado	Aceite Evinrude / Johnson XD-100
Combustible recomendado	87 octanos
Garantía limitada	1 año, no decreciente



**NO DISPONIBLE PARA LA VENTA CON FINES RECREATIVOS.  
SOLO PARA CUERPOS MILITARES OFICIALES.**

\* Salida de 56 amperios de voltaje variable controlada por ordenador. Intensidad calculada a 13,5 V. La potencia neta dedicada a cargar la batería es de 15 amperios.

**EVINRUDE®**

