

55 MFE

Modelo de motor (color)	(a) E55MRL negro táctico (b) E55MJRL negro táctico
Tipo de motor	2 cilindros en línea E-TEC D.I.
Diámetro x Carrera - mm	91 x 66
Cilindrada - cc litros	863
Relación de engranajes	(a) 2,9:1, (b) 1:1
Régimen de r.p.m. a pleno gas	5.500-6.000 r.p.m.
Peso - kg	(a) 122, (b) 113
Arranque	Eléctrico
Controles	Sistema integrado de aceleración y cambio digital
Inducción de combustible	Inyección directa E-TEC con modo de combustión estratificada a bajo régimen
Salida de alternador*	81 amperios en total / 25 amperios netos dedicados
Dirección	Por caña
Método de elevación	Elevador/Inclinador eléctrico
Intervalo de elevación	De -4° a 16°
Intervalo de inclinación	65°
Longitud de eje - pulg.	20
Lubricación	Lubricación multipunto
Capacidad del depósito de aceite - litros	1,9
Aceite recomendado	Aceite Evinrude / Johnson XD-100
Combustible recomendado	87 octanos
Garantía limitada	3 años, no decreciente



**NO DISPONIBLE PARA LA VENTA CON FINES RECREATIVOS.
SOLO PARA CUERPOS MILITARES OFICIALES.**

* Salida de 81 amperios de voltaje variable controlada por ordenador. Intensidad calculada a 13,5 V.
La potencia neta dedicada a cargar la batería es de 25 amperios.

EVINRUDE®

