

EVINRUDE® E-TEC®**E50**

€

Con kit de componentes:

ESPECIFICACIONES

Tipo de motor	2 cilindros en línea E-TEC D.I.
Diámetro x Carrera - mm	92 x 66
Cilindrada - cc	864
Relación de engranajes	2,9:1
Régimen de r.p.m. a pleno gas	5500-6000 r.p.m.
Arranque	Eléctrico
Controles	Mecánicos / Caña de timón
Inducción de combustible	Inyección directa E-TEC con modo de combustión estratificada a bajo régimen
Salida de alternador*	81 amperios en total / 25 amperios netos dedicados
Método de elevación	Elevador/Inclinador eléctrico
Intervalo de elevación	De -4° a 16°
Intervalo de inclinación	65°
Lubricación	Lubricación multipunto
Capacidad del depósito de aceite - litros	1,9
Aceite recomendado	XPS Marine XD100 / XD50
Combustible recomendado	87 octanos
Garantía	Garantía limitada ampliada de 5 años**
Cumple al 100 % la normativa internacional de emisiones	EPA 2013 / CARB 3 ESTRELLAS / Unión Europea



COLOR	LONGITUD DE EJE - mm	DIRECCIÓN	N° DE MODELO	PESO - kg
Grafito	508	Remota (caña de timón opc.)	E50DPGL	109
	508	Caña de timón	E50DGTL	113
Blanco	508	Remota (caña de timón opc.)	E50DSL	109

* Salida de 81 amperios de voltaje variable controlada por ordenador. Intensidad calculada a 13,5 V. La potencia neta dedicada a cargar la batería es de 25 amperios.

** BRP A 5 AÑOS (3 AÑOS ESTÁNDAR + 2) Este programa de ampliación de garantía limitada prolonga en 24 meses la cobertura de garantía estándar de BRP de 36 meses aplicable a motores fueraborda Evinrude en condiciones especiales. Solo a través de BRP European Distribution SA y distribuidores autorizados de BRP para motores fueraborda Evinrude® vendidos a residentes de la Unión Europea y destinados exclusivamente a uso recreativo.

Las especificaciones están sujetas a cambios.

©2019 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. ®, TM y el logotipo de BRP son marcas comerciales de BRP o de sus filiales.

EVINRUDE®